

洗地龙头：

- 1.表面静电喷塑处理，开放式洗地龙头，配有7.5米、11米、15米、20米高压软管。
- 2.表面静电喷塑处理，封闭式洗地龙头，配有9.1米高压软管。
- 3.采用全不锈钢304材料开放式洗地龙头，配有11米高压软管。
- 4.采用全不锈钢304材料封闭式洗地龙头，配有9.1米高压软管。
- 5.所有的洗地龙头进水口都是采用3/8" NPT内螺纹。
- 6.安装操作方便，所有的洗地龙头都可以固定于墙面地面或者是天花板。
- 7.管子的承受压力是300psi - 1000psi，温度0-100℃。
- 8.产品型号后面带有W的是配扳机式喷枪，没有带W的是配花洒喷枪。

洗地龙头托架：

- 1.安装于天花板的托架，旋转330°角度。可以安装于中间位置使用，像一个圆圈一样的使用。
- 2.安装墙上的托架，可以缩小占用空间，使用的时候把卷盘拉出来，使用结束之后把卷盘往墙上一靠。比较适合小型厨房使用的。
- 3.托架的选用:7.5米、15米、20米、要选用型号HR004托架（装墙），HR004C安装于天花板。封闭式9.1米和开放式11米的要选用型号HR008托架（装墙），HR008C安装于天花板
- 4.可供选择的托架有全不锈钢304材料的，有钢板表面静电喷涂的。

HR5200

混合供水阀：

4寸对中双把手混合供水装置，产品已安装了止回阀防止回水逆流，进水口螺纹G1/2" 安装方便，出水口为3/8" NPT锥度螺纹，主体面板材料黄铜抛光电镀处理，手轮锌合金电镀处理。可以适合应用于汤锅、推杯龙头、洗地龙头远程冷热混合供水功能。

洗地龙头安装托架：

HR004、HR008装墙上用的，材料：钢板表面静电喷塑处理。

HR004C、HR008C装天花板用的，材料：钢板表面静电喷塑处理。

HR004S/S、HR008S/S 墙上型，材料：全不锈钢304。

HR004CS/S、HR008CS/S天花型，材料全不锈钢304。